




# Hydro clean

**Nettoyant spécial alu, pvc, inox, alimentaire**

## 1. DESCRIPTION GENERALE

Hydro Clean est une mousse de nettoyage et de dégraissage puissante à base d'eau pour PVC, aluminium, acier inoxydable, chrome ainsi que pour d'autres métaux à l'aspect brillant. Le produit combine un haut pouvoir de nettoyage, avec l'application d'une barrière protectrice durable en une seule étape.

## 2. CARACTERISTIQUES

- Elimine les traces de doigts, les salissures, la poussière, les impuretés, les traces d'eau dues aux intempéries,… et redonne aux métaux leur aspect d'origine avec une brillance exceptionnelle pour une longue durée.
- Laisse une barrière protectrice, non grasse.
- Spécialement étudié pour l'aluminium, l'acier inoxydable, le chrome, le PVC et la plupart des plastiques. Pour les plastiques fragiles, faire un test au préalable.
- Prêt à l'emploi.
- Non corrosif et antistatique.
- Ne détruit pas la couche d'ozone.
- NSF C1 : Numéro d'enregistrement : 136766 pour utilisation dans l'industrie alimentaire.

## 3. APPLICATIONS

- Spécialement conçu pour des applications industrielles, il peut être appliqué sur toute surface métallique : aluminium, chrome, acier inoxydable,… Peut être également appliqué sur du PVC ou du stratifié.

## 4. MODE D'EMPLOI

Le produit est prêt à l'emploi. Aucune dilution n'est nécessaire.
Bien agiter l'aérosol avant application et vaporiser modérément à 20 cm environ de la surface à nettoyer et laisser agir.
Sur des surfaces très sales, attendre au moins 10 à 30 secondes.
Essuyer avec un chiffon non pelucheux, propre et sec. Finir le polissage pour augmenter l'effet brillant.
Si des éléments, ou une partie des éléments nettoyés devaient rentrer à nouveau dans la chaîne de transformation des aliments, un rinçage à l'eau potable est nécessaire.

***Une fiche de sécurité (MSDS) selon la directive EU 91/155/EEC et amendements peut être obtenu pour tout produit .***







# Hydro clean

**Nettoyant spécial alu, pvc, inox, alimentaire**

## 5. CARACTERISTIQUES TYPIQUES DU PRODUIT

| | |
|---|---|
| Aspect | : blanc opaque |
| Odeur | : neutre |
| Point éclair du produit actif | : >70°C |
| Densité | : 0,93 |
| Solubilité | : Soluble dans l'eau |

## 6. CONDITIONNEMENT

**Réf. : 6656** Aérosol de 650 ml brut - 500 ml net. Carton de 12 aérosols.

Toutes les données dans cette publication sont basées sur l'expérience et les tests de laboratoire. Vu l'importante variété des conditions et des appareillages employés, ainsi que des facteurs humains imprévisibles qui peuvent avoir une influence importante sur les résultats de l'application, nous vous conseillons de vérifier la compatibilité du produit avant son utilisation. Toutes ces informations sont données suivant la plus grande objectivité, mais sans garantie de notre part exprimée ou implicite.

Cette fiche technique peut déjà, à ce moment précis, être révisée pour des raisons liées à la législation, à la disponibilité des composants, ou à des expériences nouvellement acquises. La dernière version de cette fiche technique, qui est la seule valable, vous sera envoyée sur simple demande, ou peut être trouvée sur notre site Internet : www.crcind.com.

Nous vous recommandons de vous enregistrer sur notre site Internet pour ce produit, afin de recevoir automatiquement chaque dernière version future.

Version : 6656 02 0605 01
Date : 09 janvier 2006






**CRC Industries France S.A.**
12, Bld des Martyrs de Chateaubriant – Z.I. du Val d'Argent – B.P. 90028
F-95102 Argenteuil Cedex. - France
*Tél.: + 33 (0)1 34 11 20 00 Fax.:+ 33 (0)1 34 11 09 96*
S.A au capital de 1.936.667 € - R.C.S. Pontoise B 391 513 314 – APE 515 L
**www.crcind.com**

